

**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**  
Conformément aux Règlements sur les Produits Dangereux  
**Pennzoil 2-Stroke Snowmobile Oil**

Version 1.0 Date de révision: 2022-08-01 Numéro de la FDS: 800010056532 Date d'impression: 2023-10-26 Date de dernière parution: - Date de la première version publiée: 01.08.2022

## **SECTION 1. IDENTIFICATION**

Nom du produit : Pennzoil 2-Stroke Snowmobile Oil  
Code du produit : 001K3776

## Détails concernant le fabricant ou le fournisseur

Fabricant/Fournisseur : **Shell Canada Products**  
4000-500 Centre Street SE  
Calgary AB T2G 1A6  
Canada

Téléphone : (1) 8006611600  
Téléfax : (1) 4033848345

Numéro d'appel d'urgence : CHEMTREC (24 hr): 1 (703) 527-3887 or 1 (800) 424-9300  
(US)

## Utilisation recommandée du produit et restrictions d'utilisation

Utilisation recommandée : Huile de moteur.

## **SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS**

## Classification SGH

Liquides inflammables : Catégorie 4

## Éléments d'étiquetage SGH

Pictogrammes de danger	: aucun pictogramme
Mention d'avertissement	: Attention
Mentions de danger	: DANGERS PHYSIQUES: H227 Liquide combustible. DANGERS POUR LA SANTÉ : N'est pas classé comme un danger pour la santé selon les critères du SGH. DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT : N'est pas classé comme un danger pour l'environnement selon les critères du SGH.

**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**  
Conformément aux Réglements sur les Produits Dangereux  
**Pennzoil 2-Stroke Snowmobile Oil**

Version 1.0 Date de révision: 2022-08-01 Numéro de la FDS: 800010056532 Date d'impression: 2023-10-26  
Date de dernière parution: -  
Date de la première version publiée: 01.08.2022

**Conseils de prudence**

**: Prévention:**

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage/ une protection auditive.

**Intervention:**

P370 + P378 En cas d'incendie: Utiliser les moyens d'extinction appropriés.

**Elimination:**

P501 Éliminer le contenu/ récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

**Autres dangers qui ne nécessitent pas une classification**

Liquide combustible.

Peut s'enflammer sur les surfaces dont la température est supérieure aux températures d'auto-inflammation.

Les vapeurs dans le creux des réservoirs et des conteneurs peuvent allumer et exploser à des températures supérieures à la température d'auto-allumage, lorsque les concentrations de vapeurs se situent à l'intérieur de la plage d'inflammabilité.

Des charges électrostatiques peuvent être générées lors du pompage. Une décharge électrostatique peut provoquer un incendie.

Ce matériau est un accumulateur statique.

Même avec une métallisation et une mise appropriées, ce matériau peut accumuler une charge électrostatique.

L'accumulation d'une charge suffisante peut entraîner une décharge électrostatique et l'inflammation des mélanges inflammables air-vapeur.

Un contact prolongé ou répété avec la peau sans un nettoyage correct peut en boucher les pores de la peau et entraîner des troubles tels que de l'acné/la folliculite.

L'huile usagée peut contenir des impuretés nocives.

**SECTION 3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS**

Substance/mélange : Mélange

Nom de la substance : Pennzoil 2-Stroke Snowmobile Oil

Nature chimique : Huile de base synthétique et additifs.  
Huile minérale hautement raffinée.  
L'huile minérale hautement raffinée contient moins de 3 % m/m d'extrait de DMSO, conformément à la norme IP346.  
L'huile minérale hautement raffinée est uniquement présent en tant que diluant.

**Composants dangereux**

Nom Chimique	No.-CAS	Concentration (% w/w)
distillats légers (pétrole), hydrotraités	64742-47-8	25 - 30
naphta lourd (pétrole), hydrotraité	64742-48-9	25 - 30

**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**  
Conformément aux Réglements sur les Produits Dangereux  
**Pennzoil 2-Stroke Snowmobile Oil**

Version 1.0 Date de révision: 2022-08-01 Numéro de la FDS: 800010056532 Date d'impression: 2023-10-26  
Date de dernière parution: -  
Date de la première version publiée: 01.08.2022

---

---

#### **SECTION 4. PREMIERS SECOURS**

Conseils généraux : Ne devrait pas présenter de risques pour la santé lors d'une utilisation normale.

En cas d'inhalation : Aucun traitement n'est nécessaire dans des conditions normales d'utilisation.  
Si les symptômes persistent, demander un avis médical.

En cas de contact avec la peau : Retirer les vêtements contaminés. Rincer la peau immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins quinze minutes, puis si possible laver au savon et à l'eau. En cas de rougeurs, d'enflure, de douleurs et/ou de cloques transporter la personne à l'établissement médical le plus proche pour un traitement additionnel.

En cas de contact avec les yeux : Laver les yeux avec beaucoup d'eau.  
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

En cas d'ingestion : En général, aucun traitement n'est nécessaire, sauf en cas d'ingestion en quantité importante. Dans tous les cas, consulter un médecin.

Principaux symptômes et effets, aigus et différés : N'est pas considéré comme dangereux en cas d'inhalation dans des conditions normales d'utilisation.  
Les possibles signes et symptômes d'irritation des voies respiratoires peuvent inclure une sensation de brûlure temporaire du nez et de la gorge, la toux et/ou difficulté à respirer.  
Les signes et les symptômes d'irritation cutanée peuvent se manifester par une sensation de brûlure, par une rougeur ou un gonflement.  
Les signes et les symptômes d'irritation des yeux peuvent comporter une sensation de brûlure, des rougeurs, une tuméfaction et/ou une vision floue.  
L'ingestion peut provoquer nausées, vomissements et/ou diarrhée.  
Les signes et symptômes de l'acné/la folliculite peuvent inclure la formation de pustules noires et de points rouges sur la peau aux endroits exposés.

Protection pour les secouristes : En administrant les premiers soins, assurez-vous de porter l'équipement de protection personnelle approprié selon les accidents, les blessures et l'environnement.

Avis aux médecins : Appeler un médecin ou le centre antipoison pour obtenir des conseils.  
Traiter selon les symptômes.

**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**  
Conformément aux Réglements sur les Produits Dangereux  
**Pennzoil 2-Stroke Snowmobile Oil**

Version 1.0 Date de révision: 2022-08-01 Numéro de la FDS: 800010056532 Date d'impression: 2023-10-26  
Date de dernière parution: -  
Date de la première version publiée: 01.08.2022

---

## SECTION 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens d'extinction appropriés : Mousse, eau pulvérisée ou en brouillard. Poudre chimique sèche, dioxyde de carbone, sable ou terre peuvent être utilisés uniquement pour les incendies de faible ampleur.

Moyens d'extinction inappropriés : Ne pas utiliser d'eau en jet.

Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie : Les produits de combustion peuvent comprendre: Un mélange complexe dans l'air, formé de gaz (fumées) et de particules solides et liquides dans l'air. Dégagement possible de monoxyde de carbone en cas de combustion incomplète. Composés organiques et non-organiques non identifiés.

Méthodes spécifiques d'extinction : Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement proche.

Équipements de protection particuliers des pompiers : Un équipement de protection adapté comprenant des gants résistants aux produits chimiques doit être utilisé ; une combinaison résistante aux produits chimiques est conseillée en cas de contact prolongé avec le produit. Il est conseillé de porter un appareil respiratoire autonome en cas d'incendie dans un endroit clos. Portez une combinaison de pompier conforme à la norme en vigueur (par ex. en Europe : EN469).

---

## SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence : Eviter tout contact avec la peau et les yeux.

Précautions pour la protection de l'environnement : Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage : Epandage glissant. Eviter les accidents, nettoyer immédiatement. Empêcher tout écoulement en érigeant une barrière de sable, de terre ou par tout autre moyen de confinement. Récupérer le liquide directement ou à l'aide d'un absorbant. Eponger le résidu à l'aide d'un absorbant tel que l'argile, le sable ou un autre matériau approprié et éliminer les déchets de manière adéquate

Conseils supplémentaires : Pour le choix des équipements de protection individuels, se reporter au Section 8 de la feuille de donnée de sécurité. Se reporter au Section 13 de la FDS en cas de déversement.

**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**  
Conformément aux Réglements sur les Produits Dangereux  
**Pennzoil 2-Stroke Snowmobile Oil**

Version 1.0 Date de révision: 2022-08-01 Numéro de la FDS: 800010056532 Date d'impression: 2023-10-26  
Date de dernière parution: -  
Date de la première version publiée: 01.08.2022

---

---

## SECTION 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

**Précautions Générales**

- : En cas de risque d'inhalation de vapeurs, de brouillards ou d'aérosols, utiliser une extraction d'air.  
Utiliser les informations figurant sur cette fiche de données pour évaluer les risques liés aux conditions locales et déterminer les contrôles garantissant une manutention, un stockage et une élimination de ce produit dans de bonnes conditions de sécurité.

**Conseils pour une manipulation sans danger**

- : Éviter tout contact prolongé ou répété avec la peau.  
Éviter l'inhalation de vapeurs et/ou de brouillards.  
Durant la manipulation de fûts du produit, porter des chaussures de sécurité et utiliser un matériel de manipulation approprié.  
Éliminer de manière adéquate tout chiffon ou matériau de nettoyage contaminé afin d'empêcher un incendie.

**éviter le contact**

- : Agents fortement oxydants.

**Transfert de Produit**

- : Des procédures de mise à la masse et de métallisation appropriées doivent être utilisées lors de toutes les opérations de transfert en vrac pour éviter l'accumulation d'électricité statique.

**Stockage**

**Autres données**

- : Conserver le récipient hermétiquement clos dans un endroit frais et correctement ventilé.  
Utiliser des conteneurs correctement étiquetés et qui peuvent être fermés.  
  
Stocker à température ambiante.

**Matériel d'emballage**

- : Matière appropriée: Pour les conteneurs ou leur revêtement interne, utiliser de l'acier doux ou du polyéthylène haute densité.  
Matière non-appropriée: PVC.

**Consignes concernant les récipients**

- : Les conteneurs en polyéthylène ne doivent pas être exposés à des températures élevées à cause du risque de déformation possible.

**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**  
Conformément aux Réglements sur les Produits Dangereux  
**Pennzoil 2-Stroke Snowmobile Oil**

Version 1.0 Date de révision: 2022-08-01 Numéro de la FDS: 800010056532 Date d'impression: 2023-10-26  
Date de dernière parution: -  
Date de la première version publiée: 01.08.2022

---

---

## **SECTION 8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE**

### **Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle**

Composants	No.-CAS	Type de valeur (Type d'exposition)	Paramètres de contrôle / Concentration admissible	Base
Bruine d'huile minérale	Non attribuée	TWA (Brouillard)	5 mg/m <sup>3</sup>	OSHA Z-1
		TWA (Fraction inhala-bile)	5 mg/m <sup>3</sup>	ACGIH

### **Valeurs limites biologiques d'exposition au poste de travail**

Pas de limite biologique attribuée.

### **Méthodes de Contrôle**

Il peut être requis de surveiller la concentration des substances en zone de travail ou en milieu général pour vérifier la conformité avec la VLE et que les moyens de contrôle de l'exposition sont adaptés. Pour certaines substances, une surveillance biologique peut également se révéler appropriée.

Des méthodes validées de mesure de l'exposition doivent être appliquées par une personne qualifiée et les échantillons doivent être analysés par un laboratoire agréé.

Des exemples de sources de méthodes conseillées de surveillance de l'air sont données ci-dessous, sinon contacter le fournisseur. Des méthodes nationales supplémentaires peuvent être disponibles.

National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Manual of Analytical Methods <http://www.cdc.gov/niosh/>

Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling and Analytical Methods <http://www.osha.gov/>

Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination of Hazardous Substances <http://www.hse.gov.uk/>

Institut für Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Germany. <http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp>

L'Institut National de Recherche et de Sécurité, (INRS), France <http://www.inrs.fr/accueil>

### **Mesures d'ordre technique**

: Le niveau de protection et la nature des contrôles nécessaires varient en fonction des conditions potentielles d'exposition. Déterminer les contrôles à effectuer après une évaluation des risques selon les circonstances du moment. Les mesures appropriées comprennent : Ventilation adéquate pour maîtriser les concentrations dans l'air.

Quand le produit est chauffé ou pulvérisé ou quand du brouillard se forme, il risque de se concentrer davantage dans l'air.

Rince-yeux et douche en cas d'urgence.

**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**  
Conformément aux Réglements sur les Produits Dangereux  
**Pennzoil 2-Stroke Snowmobile Oil**

Version 1.0 Date de révision: 2022-08-01 Numéro de la FDS: 800010056532 Date d'impression: 2023-10-26 Date de dernière parution: - Date de la première version publiée: 01.08.2022

---

**Informations générales:**

Définir les procédures pour une manipulation sûre et le maintien des contrôles.

Former les travailleurs et leur expliquer les dangers et les mesures de contrôle relatives aux activités normales associées à ce produit.

Assurer la sélection, les tests et l'entretien appropriés de l'équipement utilisé pour contrôler l'exposition, p. ex. l'équipement de protection personnelle, la ventilation par aspiration.

Vidanger les dispositifs avant l'ouverture ou la maintenance de l'équipement.

Conserver les liquides dans un stockage hermétiquement fermé jusqu'à leur élimination ou leur recyclage ultérieur.

Toujours observer les mesures appropriées d'hygiène personnelle, telles que le lavage des mains après la manipulation des matières et avant de manger, boire et/ou fumer.

Nettoyer régulièrement la tenue de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants. Jeter les vêtements et les chaussures contaminés qui ne peuvent être nettoyés. Veiller au bon entretien des locaux.

Rince-yeux et douche en cas d'urgence.

**Équipement de protection individuelle**

Protection respiratoire : Aucune protection respiratoire n'est habituellement exigée dans des conditions normales d'utilisation. En accord avec de bonnes pratiques d'hygiène professionnelle, des précautions doivent être prises pour éviter d'inhaler le produit.

Protection des mains

Remarques

: Dans les cas où il y a possibilité de contact manuel avec le produit, l'utilisation de gants homologués vis-à-vis de normes pertinentes (par exemple Europe: EN374, US: F739), fabriqués avec les matériaux suivants, peut apporter une protection chimique convenable : Gants en PVC, néoprène ou caoutchouc nitrile. La convenance et la durabilité d'un gant dépendent de l'usage qui en est fait, p.ex. la fréquence et la durée de contact, la résistance chimique du matériau du gant, la dextérité. Toujours demander conseil auprès des fournisseurs de gants. Il faut remplacer des gants contaminés. L'hygiène personnelle est un élément clé pour prendre efficacement soin de ses mains. Ne porter des gants qu'avec des mains propres. Après l'utilisation des gants, se laver les mains et les sécher soigneusement. Il est recommandé d'appliquer une crème hydratante non parfumée. En cas de contact continu, le port de gants est recommandé, avec un temps de protection de plus de 240 minutes (de

**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**  
Conformément aux Réglements sur les Produits Dangereux  
**Pennzoil 2-Stroke Snowmobile Oil**

Version 1.0 Date de révision: 2022-08-01 Numéro de la FDS: 800010056532 Date d'impression: 2023-10-26  
Date de dernière parution: -  
Date de la première version publiée: 01.08.2022

---

préférence > à 480 minutes) pendant lequel les gants appropriés peuvent être identifiés. En cas de protection à court-terme/contre les projections, notre recommandation est la même ; toutefois, nous reconnaissons que des gants adéquats offrant ce niveau de protection peuvent ne pas être disponibles. Dans ce cas, un temps de protection inférieur peut être acceptable à condition de respecter les régimes de maintenance et de remplacement appropriés. L'épaisseur des gants ne représente pas un facteur de prédiction fiable de la résistance du gant à un produit chimique, puisque cela dépend de la composition exacte du matériau du gant. L'épaisseur du gant doit être en général supérieure à 0,35 mm selon la marque et le modèle.

Protection des yeux	: S'il existe un risque important de projections, portez un masque de protection intégral.
Protection de la peau et du corps	: Aucune protection cutanée n'est requise dans des conditions normales d'utilisation. Pour des expositions prolongées ou répétées, utiliser des vêtements imperméables sur les parties du corps susceptibles d'être exposées.
Risques thermiques	: Non applicable
Mesures de protection	: Les équipements de protection individuelle (EPI) doivent être conformes aux normes nationales recommandées. A vérifier avec les fournisseurs d'EPI.

**Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement**

Conseils généraux	: Prendre les mesures appropriées pour répondre aux exigences de la réglementation sur la protection de l'environnement. Eviter toute contamination du milieu ambiant en respectant les conseils indiqués en rubrique 6. Si nécessaire, éviter les rejets de substances non diluées dans le réseau des eaux usées. Les eaux usées devront être traitées dans une station d'épuration municipale ou industrielle avant tout rejet dans les eaux de surface. Les directives locales sur les limites des rejets de composés volatils doivent être respectées lors du rejet à l'extérieur de l'air contenant des vapeurs.
-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

**SECTION 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES**

Aspect	: Liquide à température ambiante.
Couleur	: vert

**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**  
Conformément aux Réglements sur les Produits Dangereux  
**Pennzoil 2-Stroke Snowmobile Oil**

Version 1.0 Date de révision: 2022-08-01 Numéro de la FDS: 800010056532 Date d'impression: 2023-10-26  
Date de dernière parution: -  
Date de la première version publiée: 01.08.2022

---

Odeur	: Données non disponibles
Seuil olfactif	: Données non disponibles
pH	: Non applicable
Point d'écoulement	: -42 °C / -44 °F Méthode: Non spécifié
Point de fusion / congélation	Données non disponibles
Point d'ébullition	: Données non disponibles
Point d'éclair	: >= 70 °C / >= 158 °F Méthode: ASTM D93 (PMCC)
Taux d'évaporation	: Données non disponibles
Inflammabilité	
Inflammabilité (solide, gaz)	: Non applicable
Inflammabilité (liquides)	: Liquide combustible.
Limite inférieure d'explosibilité et limite supérieure d'explosibilité / limite d'inflammabilité	
Limite d'explosivité, supérieure	: Typique 10 %(V)
Limite d'explosivité, inférieure	: Typique 1 %(V)
Pression de vapeur	: < 0.5 Pa (20 °C / 68 °F) Valeur(s) estimée(s)
Densité de vapeur relative	: > 1 Valeur(s) estimée(s)
Densité	: 878 kg/m <sup>3</sup> (15.0 °C / 59.0 °F) Méthode: Non spécifié
Solubilité(s)	
Hydrosolubilité	: négligeable
Solubilité dans d'autres solvants	: Données non disponibles
Coefficient de partage: n-octanol/eau	: log Pow: > 6 (basé sur les informations de produits similaires)
Température d'auto-	: > 320 °C / 608 °F

**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**  
Conformément aux Réglements sur les Produits Dangereux  
**Pennzoil 2-Stroke Snowmobile Oil**

Version 1.0 Date de révision: 2022-08-01 Numéro de la FDS: 800010056532 Date d'impression: 2023-10-26  
Date de dernière parution: -  
Date de la première version publiée: 01.08.2022

---

inflammation

Température de décomposition : Données non disponibles  
Viscosité  
Viscosité, dynamique : Données non disponibles  
Viscosité, cinématique : 6 - 9 mm<sup>2</sup>/s (100 °C / 212 °F)  
Méthode: ASTM D445  
37 mm<sup>2</sup>/s (40 °C / 104 °F)  
Méthode: ASTM D445  
Propriétés explosives : Code de classification: Non classé.  
Propriétés comburantes : Données non disponibles  
Conductivité : Ce matériau n'est pas un accumulateur statique.

---

## SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité : Le produit ne pose aucun autre danger de réactivité en dehors de ceux répertoriés dans les sous-paragraphe suivants.  
Stabilité chimique : Stable.  
Possibilité de réactions dangereuses : Réagit avec les agents fortement oxydants.  
Conditions à éviter : Températures extrêmes et lumière solaire directe.  
Matières incompatibles : Agents fortement oxydants.  
Produits de décomposition dangereux : Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

---

## SECTION 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Base d'Évaluation : L'information fournie est basée sur des données relatives au produit, ainsi que sur la connaissance des composants et de la toxicologie de produits similaires. Sauf indication contraire, les renseignements présentés ci-dessus concernent le produit dans son ensemble plutôt qu'un de ses composants pris individuellement.

### Informations sur les voies d'exposition probables

Un contact avec la peau et les yeux constitue les voies principales d'exposition, bien qu'une exposition puisse se produire par suite d'une ingestion accidentelle.

**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**  
Conformément aux Réglements sur les Produits Dangereux  
**Pennzoil 2-Stroke Snowmobile Oil**

Version 1.0 Date de révision: 2022-08-01 Numéro de la FDS: 800010056532 Date d'impression: 2023-10-26  
Date de dernière parution: -  
Date de la première version publiée: 01.08.2022

---

**Toxicité aiguë**

**Produit:**

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 (rat): > 5,000 mg/kg  
Remarques: Faible toxicité:  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité aiguë par inhalation : Remarques: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité aiguë par voie cutanée : DL50 (lapin): > 5,000 mg/kg  
Remarques: Faible toxicité:  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Composants:**

**distillats légers (pétrole), hydrotraités:**

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 (Rat, mâle et femelle): > 5,000 mg/kg  
Méthode: Essai(s) équivalent(s) ou similaire(s) à la Ligne directrice de l'essai 401 de l'OCDE  
Remarques: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité aiguë par inhalation : CL50 (Rat, mâle et femelle): > 2 - 10 mg/l  
Durée d'exposition: 4 h  
Atmosphère de test: vapeur  
Méthode: Essai(s) équivalent(s) ou similaire(s) à la Ligne directrice de l'essai 403 de l'OCDE  
Remarques: CL50 supérieure à la concentration de vapeur proche de la saturation.  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité aiguë par voie cutanée : DL50 (Rat, mâle et femelle): > 2,000 mg/kg  
Méthode: Essai(s) équivalent(s) ou similaire(s) à la Ligne directrice de l'essai 402 de l'OCDE  
Remarques: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Corrosion cutanée/irritation cutanée**

**Produit:**

Remarques: Légère irritation cutanée.  
Un contact prolongé ou répété avec la peau sans un nettoyage correct peut en boucher les pores de la peau et entraîner des troubles tels que de l'acné/la folliculite.  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Composants:**

**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**  
Conformément aux Réglements sur les Produits Dangereux  
**Pennzoil 2-Stroke Snowmobile Oil**

Version 1.0 Date de révision: 2022-08-01 Numéro de la FDS: 800010056532 Date d'impression: 2023-10-26  
Date de dernière parution: -  
Date de la première version publiée: 01.08.2022

---

**distillats légers (pétrole), hydrotraités:**

Espèce: Lapin

Méthode: Essai(s) équivalent(s) ou similaire(s) à la Ligne directrice de l'essai 404 de l'OCDE

Remarques: Modérément irritant pour la peau (mais insuffisant pour classer).

Des contacts prolongés ou répétés peuvent provoquer des dermatoses par élimination de l'enduit cutané lipo-acide.

**Lésions oculaires graves/irritation oculaire**

**Produit:**

Remarques: Légère irritation oculaire.

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Composants:**

**distillats légers (pétrole), hydrotraités:**

Espèce: Lapin

Méthode: Essai(s) équivalent(s) ou similaire(s) à la Ligne directrice de l'essai 405 de l'OCDE

Remarques: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Sensibilisation respiratoire ou cutanée**

**Produit:**

Remarques: Non sensibilisant pour la peau.

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Composants:**

**distillats légers (pétrole), hydrotraités:**

Espèce: Cochon d'Inde

Méthode: Essai(s) équivalent(s) ou similaire(s) à la Ligne directrice de l'essai 406 de l'OCDE

Remarques: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Mutagénicité sur les cellules germinales**

**Produit:**

Génotoxicité in vivo : Remarques: N'est pas mutagène  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Composants:**

**distillats légers (pétrole), hydrotraités:**

Génotoxicité in vitro : Méthode: Essai(s) équivalent(s) ou similaire(s) à la Ligne directrice de l'essai 471 de l'OCDE  
Remarques: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**  
Conformément aux Réglements sur les Produits Dangereux  
**Pennzoil 2-Stroke Snowmobile Oil**

Version 1.0 Date de révision: 2022-08-01 Numéro de la FDS: 800010056532 Date d'impression: 2023-10-26  
Date de dernière parution: -  
Date de la première version publiée: 01.08.2022

---

: Méthode: Essai(s) équivalent(s) ou similaire(s) à la Ligne directrice de l'essai 473 de l'OCDE  
Remarques: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

: Méthode: Essai(s) équivalent(s) ou similaire(s) à la Ligne directrice de l'essai 476 de l'OCDE  
Remarques: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Génotoxicité in vivo : Espèce: Souris  
Méthode: Essai(s) équivalent(s) ou similaire(s) à la Ligne directrice de l'essai 474 de l'OCDE  
Remarques: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Mutagénicité sur les cellules germinales - Evaluation : Ce produit ne répond pas aux critères de classification dans les catégories 1A/1B.

## Cancérogénicité

### Produit:

Remarques: Non cancérogène.  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### Composants:

#### **distillats légers (pétrole), hydrotraités:**

Espèce: Rat, (mâle et femelle)

Voie d'application: Inhalation

Méthode: Essai(s) équivalent(s) ou similaire(s) à la Ligne directrice de l'essai 453 de l'OCDE

Remarques: Les éléments de preuve apportés ne permettent pas le classement comme cancérogène

Les tumeurs produites chez l'animal ne sont pas considérées comme pertinentes chez l'humain.  
Non cancérogène.

Espèce: Souris, (mâle et femelle)

Voie d'application: Inhalation

Méthode: Essai(s) équivalent(s) ou similaire(s) à la Ligne directrice de l'essai 453 de l'OCDE

Remarques: Les éléments de preuve apportés ne permettent pas le classement comme cancérogène

Les tumeurs produites chez l'animal ne sont pas considérées comme pertinentes chez l'humain.  
Non cancérogène.

Cancérogénicité - Evaluation : Ce produit ne répond pas aux critères de classification dans les catégories 1A/1B.

### **IARC**

Aucun composant de ce produit présent à des concentrations plus grandes que ou égales à 0,1% n'a été identifié comme cancérogène probable, possible ou reconnu pour l'homme par IARC.

**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**  
Conformément aux Réglements sur les Produits Dangereux  
**Pennzoil 2-Stroke Snowmobile Oil**

Version 1.0 Date de révision: 2022-08-01 Numéro de la FDS: 800010056532 Date d'impression: 2023-10-26  
Date de dernière parution: -  
Date de la première version publiée: 01.08.2022

---

**OSHA**

Aucun composant de ce produit présent à des niveaux supérieurs ou égaux à 0,1 % ne se trouve sur la liste OSHA des cancérogènes réglementés.

**NTP**

Aucun composant de ce produit présent à des concentrations plus grandes que ou égales à 0,1% n'a été identifié comme cancérogène reconnu ou présumé par NTP.

**Toxicité pour la reproduction**

**Produit:**

Effets sur la fertilité : Remarques: Non toxique pour le développement.  
N'altère pas la fertilité.  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Composants:**  
**distillats légers (pétrole), hydrotraités:**  
Effets sur la fertilité : Espèce: Rat  
Sex: mâle et femelle  
Voie d'application: Oral(e)  
  
Méthode: Essai(s) équivalent(s) ou similaire(s) à la Ligne directrice de l'essai 414 de l'OCDE  
Remarques: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Incidences sur le développement du fœtus : Espèce: Rat, femelle  
Voie d'application: Oral(e)  
Méthode: Essai(s) équivalent(s) ou similaire(s) à la Ligne directrice de l'essai 414 de l'OCDE  
Remarques: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.  
Espèce: Rat, femelle  
Voie d'application: Inhalation  
Méthode: Essai(s) équivalent(s) ou similaire(s) à la Ligne directrice de l'essai 414 de l'OCDE  
Remarques: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour la reproduction - Evaluation : Ce produit ne répond pas aux critères de classification dans les catégories 1A/1B.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**

**Produit:**



**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**  
Conformément aux Réglements sur les Produits Dangereux  
**Pennzoil 2-Stroke Snowmobile Oil**

Version 1.0 Date de révision: 2022-08-01 Numéro de la FDS: 800010056532 Date d'impression: 2023-10-26  
Date de dernière parution: -  
Date de la première version publiée: 01.08.2022

---

L'aspiration dans les poumons du produit avalé ou vomi peut provoquer une pneumopathie chimique qui peut être mortelle.

**Information supplémentaire**

**Produit:**

Remarques: Les huiles usagées peuvent contenir des impuretés nocives accumulées pendant l'utilisation. La concentration de telles impuretés dépend de l'utilisation de l'huile. Elles peuvent présenter des risques pour la santé et l'environnement lors de l'élimination.

TOUTE huile usagée doit être maniée avec précaution et tout contact avec la peau évité.

Remarques: Un contact permanent avec des huiles de moteurs usagées a provoqué des cancers de la peau lors d'essais sur des animaux.

Remarques: Légèrement irritant pour le système respiratoire.

**Composants:**

**distillats légers (pétrole), hydrotraités:**

Remarques: Des classifications par d'autres autorités réglementaires dans le cadre de diverses structures réglementaires peuvent exister.

---

**SECTION 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES**

Base d'Évaluation : Des données écotoxicologiques n'ont pas été spécifiquement établies pour ce produit.  
Les informations fournies sont basées sur une connaissance des composants et l'écotoxicologie de produits analogues.  
Sauf indication contraire, les renseignements présentés ci-dessus concernent le produit dans son ensemble plutôt qu'un de ses composants pris individuellement. Les informations données sont basées sur des essais sur les produits. (LL/EL/IL50 exprimé en tant que quantité nominale de produits requise pour préparer un extrait aqueux expérimental).

**Écotoxicité**

**Produit:**

Toxicité pour les poissons (Toxicité aiguë) : Remarques: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.  
Pratiquement non toxique:  
LL/EL/IL50 supérieur à 100 mg/l

Toxicité pour les crustacées (Toxicité aiguë) : Remarques: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**  
Conformément aux Réglements sur les Produits Dangereux  
**Pennzoil 2-Stroke Snowmobile Oil**

Version 1.0 Date de révision: 2022-08-01 Numéro de la FDS: 800010056532 Date d'impression: 2023-10-26  
Date de dernière parution: -  
Date de la première version publiée: 01.08.2022

---

Pratiquement non toxique:  
LL/EL/IL50 supérieur à 100 mg/l

Toxicité pour les algues/plantes aquatiques (Toxicité aiguë) : Remarques: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.  
Pratiquement non toxique:  
LL/EL/IL50 supérieur à 100 mg/l

Toxicité pour les poissons (Toxicité chronique) : Remarques: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour les crustacées (Toxicité chronique) : Remarques: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour les microorganismes (Toxicité aiguë) : Remarques: Données non disponibles

**Composants:**

**distillats légers (pétrole), hydrotraités:**

Toxicité pour les poissons (Toxicité aiguë) : LL50 (Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)): > 1,000 mg/l  
Durée d'exposition: 96 h  
Méthode: OCDE ligne directrice 203  
Remarques: Pratiquement non toxique:  
LL/EL/IL50 supérieur à 100 mg/l

Toxicité pour les crustacées (Toxicité aiguë) : EL50 (Daphnia magna (Grande daphnie )): > 1,000 mg/l  
Durée d'exposition: 48 h  
Méthode: OCDE Ligne directrice 202  
Remarques: Pratiquement non toxique:  
LL/EL/IL50 supérieur à 100 mg/l

Toxicité pour les algues/plantes aquatiques (Toxicité aiguë) : EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Micro-Algue)): > 1,000 mg/l  
Durée d'exposition: 72 h  
Méthode: OCDE Ligne directrice 201  
Remarques: Pratiquement non toxique:  
LL/EL/IL50 supérieur à 100 mg/l

Toxicité pour les poissons (Toxicité chronique) : Remarques: Données non disponibles

Toxicité pour les crustacées (Toxicité chronique) : Remarques: Données non disponibles

Toxicité pour les bactéries : Remarques: Données non disponibles

**Persistante et dégradabilité**

**Produit:**

Biodégradabilité : Remarques: Difficilement biodégradable.

**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**  
Conformément aux Réglements sur les Produits Dangereux  
**Pennzoil 2-Stroke Snowmobile Oil**

Version 1.0 Date de révision: 2022-08-01 Numéro de la FDS: 800010056532 Date d'impression: 2023-10-26  
Date de dernière parution: -  
Date de la première version publiée: 01.08.2022

---

Les principaux constituants sont intrinsèquement biodégradables, mais le produit contient composants qui peuvent persister dans l'environnement.

Persistant selon les critères de l'OMI.

Définition du fond international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL) : « Un pétrole non persistant est un pétrole qui, lors de son transport, est composé de fractions d'hydrocarbures : (a) dont au moins 50 % du volume se distillent à une température de 340 °C (645 °F) et (b) dont au moins 95 % du volume se distillent à une température de 370 °C (700 °F) lorsqu'il est soumis à la méthode D-86/78 de l'ASTM ou à ces révisions successives ».

**Composants:**

**distillats légers (pétrole), hydrotraités:**

Biodégradabilité : Biodégradation: 69 %  
Durée d'exposition: 28 d  
Méthode: OCDE ligne directrice 301F  
Remarques: Facilement biodégradable.  
S'oxyde rapidement par réactions photochimiques dans l'air.

**Potentiel de bioaccumulation**

**Produit:**

Bioaccumulation : Remarques: Contient des composants potentiellement bioaccumulables.  
Coefficient de partage: n-octanol/eau : log Pow: > 6  
Remarques: (basé sur les informations de produits similaires)

**Composants:**

**distillats légers (pétrole), hydrotraités:**

Bioaccumulation : Remarques: Potentiellement bioaccumulable.

**Mobilité dans le sol**

**Produit:**

Mobilité : Remarques: Liquide dans la plupart des conditions environnementales.  
Adsorption dans le sol et non-mobilité dans celui-ci.  
Remarques: Flotte sur l'eau.

**Composants:**

**distillats légers (pétrole), hydrotraités:**

Mobilité : Remarques: Flotte sur l'eau.

**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**  
Conformément aux Réglements sur les Produits Dangereux  
**Pennzoil 2-Stroke Snowmobile Oil**

Version 1.0 Date de révision: 2022-08-01 Numéro de la FDS: 800010056532 Date d'impression: 2023-10-26  
Date de dernière parution: -  
Date de la première version publiée: 01.08.2022

---

Adsorption dans le sol et non-mobilité dans celui-ci.

**Autres effets néfastes**

**Produit:**

Information écologique supplémentaire : Ne contribue ni à la destruction de la couche d'ozone, ni à la création photochimique de l'ozone, ni au réchauffement climatique.  
Le produit est un mélange de composants non volatils qui, dans des conditions normales d'utilisation, ne seront pas libérés dans l'atmosphère en quantités significatives.

Mélange peu soluble.

Provoque la contamination physique des organismes aquatiques.

**Composants:**

**distillats légers (pétrole), hydrotraités:**

Résultats des évaluations PBT et vPvB : L'évaluation des caractères persistants, bioaccumulables et toxiques (PBT) et des caractères très persistants et très bioaccumulables (vPvB) n'est pas concluante pour ce mélange qui n'est donc pas considéré comme PBT ou vPvB.

---

**SECTION 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION**

**Méthodes d'élimination**

Déchets de résidus : Si possible récupérer ou recycler.  
Le producteur de déchets est responsable de déterminer la toxicité et les propriétés physiques du produit pour caractériser la classification du déchet et les méthodes d'élimination adéquates conformément aux réglementations.  
Ne pas rejeter dans l'environnement, dans les égouts ou les cours d'eau.  
  
Il faut empêcher les déchets de polluer le sol ou la nappe phréatique. Ils ne doivent pas non plus être éliminés dans l'environnement.  
Déchets, épandages et produits usagés constituent des déchets dangereux.  
Les déchets provenant d'un déversement accidentel ou d'un nettoyage de cuves doivent être éliminés conformément aux réglementations en vigueur, de préférence par une entreprise de collecte ou de sous-traitance agréée. La compétence de cette entreprise doit être préalablement établie.  
Ne pas se débarrasser de l'eau contenue en fond de citerne en la laissant s'écouler dans le sol. Cela contaminerait le sol et les eaux souterraines.

**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**  
Conformément aux Réglements sur les Produits Dangereux  
**Pennzoil 2-Stroke Snowmobile Oil**

Version 1.0 Date de révision: 2022-08-01 Numéro de la FDS: 800010056532 Date d'impression: 2023-10-26  
Date de dernière parution: -  
Date de la première version publiée: 01.08.2022

---

**MARPOL** - Voir la Convention internationale pour la prévention de la pollution marine par les navires (MARPOL 73/78) qui fournit des aspects techniques de prévention de la pollution provenant des navires.

Emballages contaminés	: Eliminer conformément aux réglementations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée. La compétence de l'entreprise contractante sera établie au préalable. L'élimination des déchets doit être conforme aux lois et réglementations régionales, nationales et locales en vigueur.
Réglementation locale Remarques	: L'élimination des déchets doit être conforme aux lois et réglementations régionales, nationales et locales en vigueur.

---

## SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

### Réglementation nationale

**TDG**  
Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

### Réglementations internationales

**IATA-DGR**  
Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

**IMDG-Code**  
Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

### Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Les règles de l'annexe 1 de la convention MARPOL s'appliquent pour toute expédition en vrac par voie maritime.

### Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Remarques : Précautions spécifiques: se référer au chapitre 7, Manipulation et Stockage, pour les précautions spécifiques qu'un utilisateur doit connaître ou se conformer pour le transport du produit.

**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**  
Conformément aux Réglements sur les Produits Dangereux  
**Pennzoil 2-Stroke Snowmobile Oil**

Version 1.0 Date de révision: 2022-08-01 Numéro de la FDS: 800010056532 Date d'impression: 2023-10-26  
Date de dernière parution: -  
Date de la première version publiée: 01.08.2022

---

## **SECTION 15. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION**

**Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

Les informations réglementaires fournies ne sont pas détaillées intentionnellement, d'autres réglementations pouvant s'appliquer à ce produit.

Ce produit a été classé conformément aux critères de risques des Règlements sur les produits dangereuse et la FS (Fiche signalétique) contient tous les renseignements prescrits par les Règlements sur les produits dangereuse.

**Les composants de ce produit figurent dans les inventaires suivants:**

REACH	: Non établi.
TSCA	: Tous les composants sont répertoriés.
DSL	: Tous les composants sont répertoriés.

---

## **SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS**

**Texte complet pour autres abréviations**

AIIC - Inventaire australien des produits chimiques industriels; ANTT - Agence nationale pour le transport par terre du Brésil; ASTM - Société américaine pour les essais de matériaux; bw - Poids corporel; CMR - Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction; DIN - Norme de l'Institut allemand de normalisation; DSL - Liste nationale des substances (Canada); ECx - Concentration associée à x % de réponse; ELx - Taux de charge associée à x % de réponse; EmS - Horaire d'urgence; ENCS - Substances chimiques existantes et substances nouvelles (Japon); ErCx - Concentration associée à une réponse de taux de croissance de x %; ERG - Guide d'intervention d'urgence; GHS - Système général harmonisé; GLP - Bonnes pratiques de laboratoire; IARC - Centre international de recherche sur le cancer; IATA - Association du transport aérien international; IBC - Code international pour la construction et l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac; IC50 - Concentration inhibitrice demi maximale; ICAO - Organisation de l'aviation civile internationale; IECSC - Inventaire des substances chimiques existantes en Chine; IMDG - Marchandises dangereuses pour le transport maritime international; IMO - Organisation maritime internationale; ISHL - Sécurité industrielle et le droit de la santé (Japon); ISO - Organisation internationale de normalisation; KECI - Inventaire des produits chimiques coréens existants; LC50 - Concentration létale pour 50 % d'une population test; LD50 - Dose létale pour 50 % d'une population test (dose létale moyenne); MARPOL - Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires; n.o.s. - Non spécifié; Nch - Norme chilienne; NO(A)EC - Effet de concentration non observé (négatif); NO(A)EL - Effet non observé (nocif); NOELR - Taux de charge sans effet observé; NOM - Norme Officielle mexicaine; NTP - Programme de toxicologie national; NZIoC - Inventaire des produits chimiques en Nouvelle-Zélande; OECD - Organisation pour la coopération économique et le développement; OPPTS - Bureau de la sécurité chimique et prévention de la pollution; PBT - Persistant, bio-accumulable et toxique; PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques aux Philippines; (Q)SAR - Relations structure-activité (quantitative); REACH - Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des

**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**  
Conformément aux Réglements sur les Produits Dangereux  
**Pennzoil 2-Stroke Snowmobile Oil**

Version 1.0 Date de révision: 2022-08-01 Numéro de la FDS: 800010056532 Date d'impression: 2023-10-26 Date de dernière parution: - Date de la première version publiée: 01.08.2022

produits chimiques; SADT - Température de décomposition auto-accélérée; SDS - Fiche de Données de Sécurité; TCSI - Inventaire des substances chimiques à Taiwan; TDG - Transport des marchandises dangereuses; TECI - Répertoire des produits chimiques existants en Thaïlande; TSCA - Loi sur le contrôle des substances toxiques (États-Unis); UN - Les Nations Unies; UNRTDG - Recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses; vPvB - Très persistant et très bioaccumulable; WHMIS - Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail

Un trait vertical (I) dans la marge gauche indique une modification par rapport à la version précédente.

Sources des principales données utilisées pour l'établissement de la fiche de données de sécurité : Les données citées proviennent, sans s'y limiter, d'une ou plusieurs sources d'informations (par exemple, les données toxicologiques des services de santé de Shell, les données des fournisseurs de matériel, les bases de données CONCAWE, EU IUCLID, le règlement CE 1272, etc.).

Date de révision : 2022-08-01

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommément désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication.

CA / FR