

LEER SR 250 INSTALLATION INSTRUCTIONS & OWNER'S MANUAL

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
Y MANUAL DEL USUARIO

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
ET MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

www.LEER.com

SR 250 WITH LEER'S EXCLUSIVE





SR 250 INSTALLATION INSTRUCTIONS AND OWNER'S MANUAL

Thank you for purchasing the LEER SR 250 soft rolling tonneau cover. At LEER, we looked at ways to make it better, front to back and inside out. We engineered components with new innovations at every point including our CYNC™ latching system (patented). The result is a soft rolling cover that's unlike any cover on the road today.

NOTICE TO INSTALLER: It is recommended you take time to read these instructions before installing the cover even if already familiar with the product. Improvements are often made without prior notice. Always handle the cover and components with care to avoid damage. If you find a part missing or defective, or if you have trouble installing this product, please have the model number ready (located on a tag under the first panel) and call your dealer. When done, these instructions and warranty information must be given to the customer to keep.

NOTICE TO CUSTOMER: Before using this product, read the operating instructions, maintenance and safety sections of this owner's manual and save for future reference. Your new LEER tonneau must be registered to make the warranty valid. Registration information can be found on the back page.

FOR YOUR RECORDS

Date Purchased: _____

Serial Number: _____

Leer Retailer: _____

TABLE OF CONTENTS

Master Carton Components	2
Hardware Box Contents.....	2
Pre-Preparation.....	3
Installing Rail System.....	3
Installing Clamps.....	3
Installing Cover.....	4-5
Adjusting for Tautness (If Needed)	5
Replacement Parts	6-7
Warranty Policy.....	8

***Unpack components and inspect for missing or damaged components.
Open the truck's tailgate and clean truck bed if dirty.***



MASTER CARTON COMPONENTS

- 1 Soft Cover Assembly
- 1 Hardware Package (See details below)
- 1 Each Left Hand Rail
- 1 Each Right Hand Rail
- 1 Each Bulkhead Seal


HARDWARE BOX CONTENTS

- 6 Each Clamp Assembly (Style varies per clamp kit)
- 2 Each Front Crossbar Hold Down
- 1 Each 2.5mm Allen Wrench
- 1 Each 5mm Allen Wrench

SR 250 WITH LEER'S EXCLUSIVE



Tools Included



INSTALLATION INSTRUCTIONS



1. PRE-PREPARATION


Wash truck box if dirty

2. INSTALLING RAIL SYSTEM


Place left hand rail notch flush as shown. (Install same on right side)



Install bulkhead seal on truck bulkhead in location shown




3. INSTALLING CLAMPS



Lower Screw


STEP 1:

Use these three locations to place clamp inside bed channel rail as shown. Tighten lower screw by hand until contact is made. (Clamp kit styles vary)



STEP 2:


Tighten clamp screws using 5 mm allen as shown. Once tightened you may remove lower screws, retain them if later adjustments are needed. (Repeat steps for right hand side)




Clamp Screw

INSTALLATION INSTRUCTIONS


4. INSTALLING THE COVER



Place bolts in front open slot as shown above.




Use 5mm allen wrench to tighten barrel nut




Place front cross bar bolts inside rail slots as shown above. Line up cover assembly on fourth tooth as shown below. Front shield should be pulled out. See above for fastener assembly sequence.

*** REPEAT FOR OPPOSITE SIDE**




INSTALLATION INSTRUCTIONS



4. INSTALLING THE COVER




Remove clips and roll down cover as shown.



Fold down the cover as shown for CYNC latch engagement.





SR 250 WITH LEER'S EXCLUSIVE



CAUTION Tonneau cover must be secured at all points when vehicle is in motion. Keep cover completely closed or completely open, securely latched and or with buckles when traveling. Serious personal injury and or property damage can occur with an unsecured tonneau. Refer to the installation guide for proper attachment and operation. Do not tow vehicle backwards with tonneau on vehicle. Remove any snow or foreign matter before folding/rolling cover.

5. ADJUSTING FOR TAUTNESS OF COVER (IF NEEDED)



Loosen cover
(Move over teeth
Toward rear tail gate)

Tighten cover
(Move over teeth
Toward front of bed)


REPLACEMENT PARTS SR 250 ROLLING TONNEAU COVER REPLACEMENT ORDER FORM

Name/Company: _____ Phone: _____

Address: _____ Email: _____

City: _____ State: _____ Zip: _____ Truck Year/Make: _____

Truck Bed Length: _____



Description/Part#	Illustration	Qty.	Description/Part#	Illustration	Qty.
A. Clamp Kit Part# 206660 See chart on next page			E. Rail Seal Kits (Includes Bulkhead Seal & (2) Rail Seals) #209038 See chart on next page		
A. Clamp Kit Part# 206661 See chart on next page			E. Rail Seal Kits (Includes Bulkhead Seal & (2) Rail Seals) #209039 See chart on next page		
A. Clamp Kit Part# 208930 See chart on next page			E. Rail Seal Kits (Includes Bulkhead Seal & (2) Rail Seals) #209040 See chart on next page		
A. Clamp Kit Part# 208940 See chart on next page			E. Rail Seal Kits (Includes Bulkhead Seal & (2) Rail Seals) #209041 See chart on next page		
A. Clamp Kit Part# 208933 See chart on next page			E. Rail Seal Kits (Includes Bulkhead Seal & (2) Rail Seals) #209042 See chart on next page		
B. Front Part Kit (2 Required per cover) Part# 208388 (1 5mm Allen wrench included)			E. Rail Seal Kits (Includes Bulkhead Seal & (2) Rail Seals) #209043 See chart on next page		
C. CYNC Latch Kit# 209037			E. Rail Seal Kits (Includes Bulkhead Seal & (2) Rail Seals) #211063. See chart on next page		
D. Rear Lock Kit# 208389					

REPLACEMENT PARTS

SKU	TRUCK MODEL	CLAMP KIT (A)	RAIL SEAL KIT (E)
FORD			
610284	56FF04 2004-14 Ford F150 5'6"	206660	209041
610285	66FF04 2004-14 Ford F150 6'6"	206660	209041
610112	56FF15 2015+ Ford F150 5'6"	206660	209041
610169	66FF15 2015+ Ford F150 6'6"	206660	209041
610149	65FSD 2008-16 Ford Super Duty 6'9"	206660	209039
610400	69FS17 2017+ Ford Super Duty 6'9"	206660	209041
610303	4AFR19 2019+ Ford Ranger 4'10"	206660	209039
CHEVY/GMC			
610123	58GSO 2007-13 GM Silverado/Sierra 5'8"	206660	209038
610159	65GSO 2007-13 GM Silverado/Sierra 6'6"	206660	209038
610120	58GS14 2014-183 GM Silverado/Sierra 5'8"	206660	209038
610170	66GS14 2014-18 GM Silverado/Sierra 6'6"	206660	209038
610300	58GS19 2019+ GM Silverado/Sierra 5'8"	206660	209038
610301	66GS19 2019+ GM Silverado/Sierra 6'6"	206660	209038
610105	52GC15 2015+ GM Colorado/Canyon 5'2"	206660	209038
610130	62GC15 2015+ GM Colorado/Canyon 6'2"	206660	209038
RAM			
610117	57DR09 2009-18 Dodge Ram 5'7"	206660	209039
610137	64DR09 2009-18 Dodge Ram 6'4"	206660	209039
610298	57DR19 2019+ Dodge Ram 5'7"	206660	209040
610299	64DR19 2019+ Dodge Ram 6'4"	206660	209040
TOYOTA			
610140	64TCDCT 2005-15 Toyota Tacoma 5'4" w/Track	209124	211063
610201	77TC 2005-15 Toyota Tacoma 6'5" w/Track	209124	211063
610286	52TC16 2016+ Toyota Tacoma 5'2" w/Track	208933	209042
610288	62TC16 2016+ Toyota Tacoma 6'2" w/Track	208933	209042
610289	56TT14 2014+ Toyota Tundra 5'6" w/wo/Track	208930	209041
610290	66TT14 2014+ Toyota Tundra 6'6" w/wo/Track	208930	209041
NISSAN			
610102	50NF13 2013+ Nissan Frontier 5' w/wo/Track	208923	209041
610129	61NF13 2013+ Nissan Frontier 6'1" w/wo/Track	208923	209041
610115	56NT16 2016+ Nissan Titan 5'6" w/wo/Track	208940	209043
610172	66NT16 2016+ Nissan Titan 6'6" w/wo/Track	208940	209043



SR 250 WARRANTY & MAINTENANCE

LIMITED LIFETIME WARRANTY POLICY

COVERAGE:

LEER®, a Division of Truck Accessories Group, LLC, warrants you, the original retail purchaser, that your LEER SR 250 soft rolling tonneau cover is free from defects in the material and workmanship. The warranty will void if the product has been damaged by accident, neglect, abuse, inappropriate use, improper installation or acts of God. LEER may, at our sole discretion, either repair or replace products that prove to be defective.

WARRANTY PERIOD:

This warranty shall apply for Limited Lifetime as long as the LEER SR250 soft rolling tonneau is in the possession of the original purchaser on original truck and a proof of purchase (original sales receipt) is submitted.

LIMITATIONS:

The above warranty shall apply only if ALL of the following conditions are met.

1. The original purchase only is covered and is not transferable.
2. The LEER SR250 soft rolling tonneau cover is on the original owner's truck.
3. The LEER SR250 soft rolling tonneau cover is properly installed.
4. The LEER SR250 soft rolling tonneau cover has not been modified.
5. Consequential damages, including damage to cargo or truck bed, are not covered.

NOT COVERED UNDER WARRANTY:

1. Blown Off Covers:
 - A. LEER will not warranty a LEER SR250 soft rolling tonneau that comes off the truck while driving or by wind.
 - B. Consumer responsibility to check clamps before driving.
2. Paint damage to your truck.
3. Damage resulting from improper or careless unpackaging. Never open packaging with box cutter or any sharp instrument as it may scratch or damage contents.
4. Damage caused by improper use, operation outside the products specifications, or use other than the cover's intended application.
5. Failure to install and operate equipment according to the guidelines put forth in the installation manual.
6. Damage occurring during transit provided by 3rd party shipping, example UPS or FEDEX. Claims must be filed directly with third party shipper.

THIS EXPRESS LIMITED WARRANTY IS THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTY PROVIDED BY TRUCK ACCESSORIES GROUP, LLC FOR THIS PRODUCT. LEER DOES NOT MAKE AND HEREBY DISCLAIMS ANY AND ALL OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND THE IMPLIED WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

REPLACEMENT PARTS:

Contact your LEER Authorized Retailer for a list of replacement parts and cost.

SAFETY & CARE TIPS:

1. Take care of your equipment.
2. Periodically check your clamps for proper tension and make sure they are clamped down before traveling.
3. When you are riding with the cover in the rolled open position, make sure the tie-down straps are fastened.
4. Periodic cleaning with mild soap and water only. Avoid use of abrasive pads or harsh cleaners as they can dull finish. Avoid use of chemicals and harsh fluids as they can damage vinyl and seals voiding the warranty.

CLAIMS:

If you have any warranty issues, please contact your dealer for assistance.

REGISTRATION:

Registering your LEER SR250 is an important step to ensuring you get the best possible ownership experience. At the same time, we would like to better understand how your truck fits into your life. Feedback from LEER owners helps us design products that better fit your needs. **REGISTER TODAY AT: <http://www.leer.com/Leer-warranty-survey>.**

SR 250 INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y MANUAL DEL USUARIO

Gracias por adquirir la cubierta tonneau blanda enrollable SR 250 LEER. En LEER, buscamos maneras de mejorarla, en todos sus lados. Diseñamos componentes con innovaciones nuevas en cada punto que incluyen nuestro sistema de cierre CYNC™ (patentado). El resultado es una cubierta blanda enrollable diferente a todas las demás cubiertas que se ven en las carreteras hoy en día.

AVISO AL INSTALADOR: Le recomendamos leer estas instrucciones antes de instalar la cubierta, incluso si ya está familiarizado con el producto. Se suelen realizar mejoras sin previo aviso. Siempre manipule la cubierta y los componentes con cuidado para evitar daños. Si alguna pieza falta o presenta fallas, o si tiene problemas para instalar este producto, tenga a mano el número de modelo (que se encuentra en una etiqueta debajo del primer panel) y llame a su distribuidor. Cuando complete su trabajo, estas instrucciones y la información sobre la garantía se deben entregar al cliente para que las conserve.

AVISO AL CLIENTE: Antes de utilizar este producto, lea las instrucciones de uso, de mantenimiento y las secciones de seguridad de este manual del usuario y consérvelo para consultas futuras. Debe registrar su nueva cubierta tonneau de LEER para que la garantía sea válida. Puede encontrar la información de registro en la última página.

PARA SUS REGISTROS

Fecha De Compra: _____

Número De Serie: _____

Distribuidor De Leer: _____

ÍNDICE

Componentes de la caja principal	9
Contenido de la caja de herramientas	9
Preparación previa	10
Instalación del sistema de rieles	10
Instalación de las abrazaderas	10
Instalación de la cubierta	11-12
Ajuste de la tensión (si es necesario)	12
Piezas de repuesto	13-14
Política de garantía	15



Desempaque los componentes y verifique que no haya ninguno faltante o dañado.
Abra la puerta trasera del camión y limpie la plataforma si está sucia.

COMPONENTES DE LA CAJA PRINCIPAL

- 1 Conjunto De La Cubierta Blanda
- 1 Paquete De Herramientas (Consulte Los Detalles Abajo)
- 1 Riel Izquierdo
- 1 Riel Derecho
- 1 Sello De Mamparo

CONTENIDO DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS

- 6 Conjuntos De Abrazaderas (El Estilo Varía Según El Kit De Abrazaderas)
- 2 Fijaciones De La Barra Transversal Delantera
- 1 Llave Allen De 2,5 Mm
- 1 Llave Allen De 5 Mm



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



1. PREPARACIÓN PREVIA


Lave la caja del camión si está sucia

2. INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIELES

Coloque la muesca del riel izquierdo nivelada como se indica. (Realice la instalación en el lado derecho)




Instale el sello de mamparo en el mamparo del camión en la ubicación que se indica




3. INSTALAR ABRAZADERAS

PASO 1:

Use estas tres ubicaciones para colocar la abrazadera dentro del riel de canal de la plataforma como se indica. Ajuste el tornillo inferior a mano hasta que haga contacto. (Los estilos del kit de abrazaderas varían)




Tornillo Inferior



PASO 2:


Ajuste los tornillos de la abrazadera con una llave allen de 5 mm como se indica. Una vez ajustados, puede retirar los tornillos inferiores. Consérvelos por si necesita realizar ajustes más adelante. (Repita los pasos en el lado derecho)




Tornillo De La Abrazadera

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


4. INSTALANDO LA CUBIERTA



Coloque los pernos en la ranura abierta delantera como se muestra arriba.




Utilice una llave allen de 5 mm para ajustar la tuerca cilíndrica




Coloque los pernos de la barra transversal delantera en las ranuras del riel como se indica arriba. Alinee el conjunto de la cubierta en el cuarto diente como se indica debajo. Se debe extraer la protección delantera. Consulte la secuencia de montaje de los sujetadores arriba.

*** REPITA EN EL LADO OPUESTO**





INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

4. INSTALANDO LA CUBIERTA




Retire los ganchos y enrolle la cubierta como se indica.





Pliegue la cubierta hacia abajo como se indica para el enganche del cierre cync.

SR 250 CON EL EXCLUSIVO



PRECAUCIÓN La cubierta del toldo debe estar asegurada en todos los puntos cuando el vehículo está en movimiento. Mantenga la tapa completamente cerrada o completamente abierta, bien asegurada o con hebillas cuando viaje. Se pueden producir lesiones personales graves y / o daños a la propiedad con un tonel sin garantía. Consulte la guía de instalación para ver la conexión y el funcionamiento correctos. No remolque el vehículo hacia atrás con una lona en el vehículo. Retire cualquier nieve o materia extraña antes de plegar / enrollar la cubierta.

5. AJUSTE DE LA TENSIDAD DE LA CUBIERTA (SI ES NECESARIO)



Afloje la cubierta
(Muévela sobre los dientes
Hacia la parte posterior de
la puerta trasera)



Ajuste la cubierta
(Muévela sobre los dientes
Hacia la parte delantera de
la plataforma)


PIEZAS DE REPUESTO SR 250 ROLLING TONNEAU COVER REPLACEMENT ORDER FORM

Nombre / Empresa: _____ Teléfono: _____

Dirección: _____ Correo electrónico: _____

Ciudad: _____ Estado: _____ Código postal _____ Año del camión / Marca: _____

Longitud de la cama del camión: _____



Descripción/Nro. de pieza	Foto	Cant.	Descripción/Nro. de pieza	Foto	Cant.
A. Kit de abrazaderas Nro. de pieza 206660 Consulte la tabla en la página siguiente			E. Kits de sellado de riel (Incluye sello de mamparo y (2) sellos de riel) Nro. 209038 Consulte la tabla en la página siguiente		
A. Kit de abrazaderas Nro. de pieza 206661 Consulte la tabla en la página siguiente			E. Kits de sellado de riel (Incluye sello de mamparo y (2) sellos de riel) Nro. 209039 Consulte la tabla en la página siguiente		
A. Kit de abrazaderas Nro. de pieza 208930 Consulte la tabla en la página siguiente			E. Kits de sellado de riel (Incluye sello de mamparo y (2) sellos de riel) Nro. 209040 Consulte la tabla en la página siguiente		
A. Kit de abrazaderas Nro. de pieza 208940 Consulte la tabla en la página siguiente			E. Kits de sellado de riel (Incluye sello de mamparo y (2) sellos de riel) Nro. 209041 Consulte la tabla en la página siguiente		
A. Kit de abrazaderas Nro. de pieza 208933 Consulte la tabla en la página siguiente			E. Kits de sellado de riel (Incluye sello de mamparo y (2) sellos de riel) Nro. 209042 Consulte la tabla en la página siguiente		
B. Kit de piezas frontales (se requieren 2 por cubierta) Nro. de pieza 208388 (incluye 1 llave Allen de 5 mm)			E. Kits de sellado de riel (Incluye sello de mamparo y (2) sellos de riel) Nro. 209043 Consulte la tabla en la página siguiente		
C. Kit del cierre Cync Nro. 209037			E. Kits de sellado de riel (Incluye sello de mamparo y (2) sellos de riel) Nro. 211063 Consulte la tabla en la página siguiente		
D. Kit del cierre trasero Nro. 208389					

LEER®

PIEZAS DE REPUESTO

SKU	MODELO DE CAMIÓN	KIT DE ABRAZADERAS (A)	KIT DE SELLADO DEL RIEL (E)
FORD			
610284	56FF04 2004-14 Ford F150 5'6"	206660	209041
610285	66FF04 2004-14 Ford F150 6'6"	206660	209041
610112	56FF15 2015+ Ford F150 5'6"	206660	209041
610169	66FF15 2015+ Ford F150 6'6"	206660	209041
610149	65FSD 2008-16 Ford Super Duty 6'9"	206660	209039
610400	69FS17 2017+ Ford Super Duty 6'9"	206660	209041
610303	4AFR19 2019+ Ford Ranger 4'10"	206660	209039
CHEVY/GMC			
610123	58GSO 2007-13 GM Silverado/Sierra 5'8"	206660	209038
610159	65GSO 2007-13 GM Silverado/Sierra 6'6"	206660	209038
610120	58GS14 2014-183 GM Silverado/Sierra 5'8"	206660	209038
610170	66GS14 2014-18 GM Silverado/Sierra 6'6"	206660	209038
610300	58GS19 2019+ GM Silverado/Sierra 5'8"	206660	209038
610301	66GS19 2019+ GM Silverado/Sierra 6'6"	206660	209038
610105	52GC15 2015+ GM Colorado/Canyon 5'2"	206660	209038
610130	62GC15 2015+ GM Colorado/Canyon 6'2"	206660	209038
RAM			
610117	57DR09 2009-18 Dodge Ram 5'7"	206660	209039
610137	64DR09 2009-18 Dodge Ram 6'4"	206660	209039
610298	57DR19 2019+ Dodge Ram 5'7"	206660	209040
610299	64DR19 2019+ Dodge Ram 6'4"	206660	209040
TOYOTA			
610140	64TCDCT 2005-15 Toyota Tacoma 5'4" con orugas	209124	211063
610201	77TC 2005-15 Toyota Tacoma 6'5" con orugas	209124	211063
610286	52TC16 2016+ Toyota Tacoma 5'2" con orugas	208933	209042
610288	62TC16 2016+ Toyota Tacoma 6'2" con orugas	208933	209042
610289	56TT14 2014+ Toyota Tundra 5'6" con y sin orugas	208930	209041
610290	66TT14 2014+ Toyota Tundra 6'6" con y sin orugas	208930	209041
NISSAN			
610102	50NF13 2013+ Nissan Frontier 5' con y sin orugas	208923	209041
610129	61NF13 2013+ Nissan Frontier 6'1" con y sin orugas	208923	209041
610115	56NT16 2016+ Nissan Titan 5'6" con y sin orugas	208940	209043
610172	66NT16 2016+ Nissan Titan 6'6" con y sin orugas	208940	209043

SR 250 POLÍTICA DE GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

COBERTURA:

LEER®, una división de Truck Accessories Group, LLC, le garantiza a usted, el comprador minorista original, que su cubierta blanda enrollable SR 250 LEERR está libre de defectos de materiales y mano de obra. La garantía del producto quedará anulada en caso de daños accidentales, negligencia, abuso, uso inapropiado, instalación inadecuada o actos de fuerza mayor. LEER puede, a nuestra entera discreción, reparar o reemplazar los productos si se comprueba que están defectuosos.

PERÍODO DE GARANTÍA:

Esta garantía se aplicará durante la vida útil limitada del producto, siempre y cuando la cubierta blanda enrollable SR 250 LEERR esté en poder del comprador original, en el camión original, y se presente un comprobante de compra (el recibo de venta original).

LIMITACIONES:

La garantía anterior se aplicará únicamente si se cumplen TODAS las condiciones que se indican a continuación.

1. Solo la compra original está cubierta y no es transferible.
2. La cubierta blanda enrollable SR 250 LEERR se encuentra en el camión del propietario original.
3. La cubierta blanda enrollable SR 250 LEERR está instalada de forma adecuada.
4. La cubierta blanda enrollable SR 250 LEERR no se ha modificado.
5. Los daños consecuentes, incluidos los daños a la carga o a la plataforma del camión, no están cubiertos.

LA GARANTÍA NO CUBRE LO SIGUIENTE:

1. Desprendimiento de la cubierta a causa del viento:
 - A. LEER no cubre en garantía la cubierta blanda enrollable SR 250 LEERR si se desprende del camión al conducir o a causa de viento.
 - B. Es responsabilidad del consumidor revisar las abrazaderas antes de conducir.
2. Daños de pintura en su camión.
3. Daños resultantes de un desembalaje inadecuado o descuidado. Nunca abra el embalaje con un cúter ni con ningún instrumento filoso, dado que podría rayar o dañar el contenido.
4. Daños causados por uso inadecuado, operación fuera de las especificaciones del producto, o por un uso distinto al previsto de la cubierta.
5. No instalar y operar el equipo de acuerdo con las pautas establecidas en el manual de instalación.
6. Daños que ocurran durante el tránsito en envíos realizados por terceros, por ejemplo, UPS o FEDEX. Los reclamos se deben presentar directamente al transportista externo.

ESTA GARANTÍA LIMITADA EXPRESA ES LA ÚNICA Y EXCLUSIVA GARANTÍA QUE PROPORCIONA TRUCK ACCESSORIES GROUP, LLC PARA ESTE PRODUCTO. LEER NO OTORGA NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, LO QUE COMPRENDE, A MERO TÍTULO ILUSTRATIVO, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y DE IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, Y POR EL PRESENTE RENUNCIA A CUALQUIER OTRA GARANTÍA.

PIEZAS DE REPUESTO:

Comuníquese con su distribuidor autorizado de LEER para obtener una lista de piezas de repuesto y precios.

SUGERENCIAS DE CUIDADO Y SEGURIDAD:

1. Cuide su equipo.
2. Revise periódicamente las abrazaderas para verificar que están bien tensas, y asegúrese de que estén bien sujetadas antes de viajar.
3. Al conducir con la cubierta en posición abierta, asegúrese de que las correas de sujeción estén bien ajustadas.
4. Limpie la cubierta periódicamente, solo con agua y un jabón suave. Evite el uso de almohadillas abrasivas o limpiadores fuertes, dado que pueden opacar el acabado. Evite el uso de productos químicos y líquidos fuertes, dado que pueden dañar el vinilo y los sellos, y anular la garantía.

RECLAMACIONES:

Si tiene inconvenientes relacionados con la garantía, comuníquese con su distribuidor para obtener asistencia.

REGISTRO:

El registro de su SR250 LEERR es un paso importante para asegurarse de obtener la mejor experiencia de adquisición posible. Al mismo tiempo, nos gustaría entender mejor cómo el papel que tiene su camión en su vida. Los comentarios de los propietarios de LEER nos ayudan a diseñar productos que se adapten mejor a sus necesidades.

COMPLETE EL REGISTRO HOY MISMO EN: <http://www.leer.com/Leer-warranty-survey>.

SR 250 INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

Merci d'avoir acheté la couverture de tonneau souple et roulante LEER SR 250. Chez LEER, nous avons cherché des moyens d'améliorer la situation, d'avant en arrière et de l'intérieur. Nous avons conçu des composants avec de nouvelles innovations à chaque étape, y compris notre système de verrouillage CYNC™ (breveté). Le résultat est une couverture souple et roulante qui ne ressemble à aucune couverture sur la route aujourd'hui.

AVIS À L'INSTALLATEUR: Il est recommandé de prendre le temps de lire ces instructions avant d'installer la couverture, même si vous êtes déjà familiarisé avec le produit. Des améliorations sont souvent apportées sans préavis. Manipulez toujours la couverture et les composants avec soin pour éviter de les endommager. Si vous trouvez une pièce manquante ou défectueuse, ou si vous avez de la difficulté à installer ce produit, veuillez avoir le numéro de modèle à portée de main (indiquée sur une étiquette située sous le premier panneau) et appelez votre concessionnaire. Une fois terminé, ces instructions et informations relatives à la garantie doivent être données au client pour qu'il les conserve.

AVIS AU CLIENT: Avant d'utiliser ce produit, lisez les instructions d'utilisation, les sections relatives à l'entretien et la sécurité de ce manuel du propriétaire, et conservez-les pour consultation ultérieure. Votre nouvelle couverture de tonneau LEER doit être enregistrée pour que la garantie soit valide. Les informations sur l'inscription se trouvent à la dernière page.

POUR VOS DOSSIERS

Date D'achat: _____

Numéro De Série: _____

Détaillant Leer: _____

TABLE DES MATIÈRES

Composants du carton principal	16
Contenu de la boîte de matériel	16
Pré-préparation.....	17
Installation du système de rails.....	17
Installation des pinces	18
Installation de la couverture.....	19
Réglage de la tension (si nécessaire)	19
Pièces de rechange.....	20-21
Politique de garantie.....	22




**Déballer les composants et recherchez les composants manquants ou endommagés.
Ouvrez le hayon du camion et nettoyez la plateforme du camion si elle est sale.**

COMPOSANTS DU CARTON PRINCIPAL


- 1 Assemblage De Couverture Souple (A)
- 1 Paquet De Matériel (Voir Les Détails Ci-Dessous)
- 1 Chacun, Rail À Gauche
- 1 Chacun, Rail À Droite
- 1 Chacun, Joint De Cloison

CONTENU DE LA BOÎTE MATÉRIELLE

- 6 Chacun, Assemblage De Pinces (Le Style Varie Selon Le Kit De Pinces)
- 2 Chacun, Barre Transversale Avant De Retenue Verticale
- 1 Chacun, Clé Allen De 2.5 mm
- 1 Chacun, Clé Allen De 5 mm



Outils Inclus



SR 250 AVEC L'EXCLUSIVITÉ DE LEER



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



1. PRÉ-PRÉPARATION


Lavez la caisse du cami-on si elle est sale.

2. INSTALLATION DU SYSTÈME DE RAIL

Placez l'encoche du rail du côté gauche, comme indiqué. (Installez selon la même procédure sur le côté droit)





Installez le joint de cloison sur la cloison du camion à l'emplacement indiqué



3. INSTALLATION DES PINCES


ÉTAPE 1 :

Utilisez ces trois emplacements pour placer la pince à l'in-térieur du rail de canal de la plateforme comme indiqué. Serrez la vis inférieure à la main jusqu'à ce que le contact soit fait. (Les styles du kit de pinces varient)



ÉTAPE 2 :


Serrez les vis de serrage à l'aide d'une clé allen de 5 mm, comme indiqué. Une fois serrées, vous pouvez enlever les vis inférieures, les con-server si un réglage ultérieur est nécessaire. (Répétez les étapes pour le côté droit)




Vis De Serrage

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


4. INSTALLATION DE LA COUVERTURE




Placez les boulons dans la fente ouverte à l'avant comme indiqué.



Utilisez une clé allen de 5 mm pour serrer l'écrou de canon




**Placez les boulons de la barre transversale dans les fentes du rail, comme indiqué ci-dessus. Alignez l'assemblage de couverture sur la quatrième dent comme montré ci-dessus. Le bouclier avant doit être retiré. Voir ci-dessus pour la séquence d'assemblage de fixation.
* Répétez l'opération pour le côté opposé**





INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


4. INSTALLATION DE LA COUVERTURE




Retirez les clips et déroulez la couverture comme indiqué.



Repliez la couverture comme indiqué pour l'en-gagement du verrouillage cync.





SR 250 AVEC L'EXCLUSIVITÉ DE LEER



MISE EN GARDE Le cache-bagages doit être sécurisé en tout point lorsque le véhicule est en mouvement. Gardez le couvercle complètement fermé ou complètement ouvert, bien verrouillé ou avec des boucles lors de vos déplacements. Un tonneau non sécurisé peut causer des blessures graves et / ou des dommages matériels importants. Reportez-vous au guide d'installation pour une fixation et un fonctionnement corrects. Ne pas remorquer le véhicule en arrière avec le tonneau sur le véhicule. Enlevez toute neige ou corps étranger avant couverture pliante / roulante.

5. AJUSTEMENT DE LA TENSION DE LA COUVERTURE (SI NÉCESSAIRE)



←
**Desserrer la
couverture (déplacez
sur les dents vers le
hayon arrière)**

→
**Serrez la couverture
(déplacez sur les dents
Vers l'avant de la
plateforme)**

PIÈCES DE RECHANGE


SR 250 FORMULAIRE DE COMMANDE DE REMPLACEMENT DE COUVERCLE TONNEAU ROLLING

Nom / Société: _____ Téléphone: _____

Adresse de rue: _____ Email: _____

Ville: _____ État: _____ Code Postal _____ Année de camion / Marque: _____

Longueur du lit de camion: _____



Description / Pièce #	Photo	Qte.	Description / Pièce #	Photo	Qe.
A.Kit de pinces Pièce # 206660 Voir le tableau à la page suivante			E. Kits d'étanchéité de rail (inclus joint de cloison et (2) joints de rail) #209038 Voir le tableau à la page suivante		
A.Kit de pinces Pièce # 206661 Voir le tableau à la page suivante			E. Kits d'étanchéité de rail (inclus joint de cloison et (2) joints de rail) #209039 Voir le tableau à la page suivante		
A.Kit de pinces Pièce# 208930 Voir le tableau à la page suivante			E. Kits d'étanchéité de rail (inclus joint de cloison et (2) joints de rail) #209040 Voir le tableau à la page suivante		
A.Kit de pinces Pièce # 208940 Voir le tableau à la page suivante			E. Kits d'étanchéité de rail (inclus joint de cloison et (2) joints de rail) #209041 Voir le tableau à la page suivante		
A.Kit de pinces Pièce # 208933 Voir le tableau à la page suivante			E. Kits d'étanchéité de rail (inclus joint de cloison et (2) joints de rail) #209042 Voir le tableau à la page suivante		
B. Kit de pièces avant (2 requis par couverture) Pièce # 208388 (clé allen de 15 mm incluses)			E. Kits d'étanchéité de rail (inclus joint de cloison et (2) joints de rail) #209043 Voir le tableau à la page suivante		
C. Kit de verrouillage Cync # 209037			E. Kits d'étanchéité de rail (inclus joint de cloison et (2) joints de rails) #211063 Voir le tableau à la page suivante		
D. Kit de verrouillage arrière # 208389					

PIÈCES DE RECHANGE

SKU	MODÈLE DE CAMION	KIT DE PINCES (A)	KIT DE JOINTS DE
FORD			
610284	56FF04 2004-14 Ford F150 5'6"	206660	209041
610285	66FF04 2004-14 Ford F150 6'6"	206660	209041
610112	56FF15 2015+ Ford F150 5'6"	206660	209041
610169	66FF15 2015+ Ford F150 6'6"	206660	209041
610149	65FSD 2008-16 Ford Super Duty 6'9"	206660	209039
610400	69FS17 2017+ Ford Super Duty 6'9"	206660	209041
610303	4AFR19 2019+ Ford Ranger 4'10"	206660	209039
CHEVY/GMC			
610123	58GSO 2007-13 GM Silverado/Sierra 5'8"	206660	209038
610159	65GSO 2007-13 GM Silverado/Sierra 6'6"	206660	209038
610120	58GS14 2014-183 GM Silverado/Sierra 5'8"	206660	209038
610170	66GS14 2014-18 GM Silverado/Sierra 6'6"	206660	209038
610300	58GS19 2019+ GM Silverado/Sierra 5'8"	206660	209038
610301	66GS19 2019+ GM Silverado/Sierra 6'6"	206660	209038
610105	52GC15 2015+ GM Colorado/Canyon 5'2"	206660	209038
610130	62GC15 2015+ GM Colorado/Canyon 6'2"	206660	209038
RAM			
610117	57DR09 2009-18 Dodge Ram 5'7"	206660	209039
610137	64DR09 2009-18 Dodge Ram 6'4"	206660	209039
610298	57DR19 2019+ Dodge Ram 5'7"	206660	209040
610299	64DR19 2019+ Dodge Ram 6'4"	206660	209040
TOYOTA			
610140	64TCDCT 2005-15 Toyota Tacoma 5'4" avec piste	209124	211063
610201	77TC 2005-15 Toyota Tacoma 6'5" avec piste	209124	211063
610286	52TC16 2016+ Toyota Tacoma 5'2" avec piste	208933	209042
610288	62TC16 2016+ Toyota Tacoma 6'2" avec piste	208933	209042
610289	56TT14 2014+ Toyota Tundra 5'6" w / wo piste	208930	209041
610290	66TT14 2014+ Toyota Tundra 6'6" w / wo piste	208930	209041
NISSAN			
610102	50NF13 2013+ Nissan Frontier 5' ww / wo piste	208923	209041
610129	61NF13 2013+ Nissan Frontier 6'1" w / wo piste	208923	209041
610115	56NT16 2016+ Nissan Titan 5'6" w / wo piste	208940	209043
610172	66NT16 2016+ Nissan Titan 6'6" w / wo piste	208940	209043

SR 250 GARANTIE ET ENTRETIEN

POLITIQUE DE GARANTIE À VIE LIMITÉE

COUVERTURE :

LEER®, une division de Truck Accessories Group, LLC, vous garantit, en tant qu'acheteur au détail original, que votre couverture de tonneau souple et roulante LEERR SR250 est exempte de défauts de matériaux et de fabrication. La garantie sera annulée si le produit a été endommagé par accident, négligence, abus, utilisation inappropriée, installation incorrecte ou cas de force majeure. LEER peut, à notre seule discrétion, réparer ou remplacer les produits qui se révèlent défectueux.

PÉRIODE DE GARANTIE :

Cette garantie s'applique pendant 3 ans tant que la couverture de tonneau souple et roulante LEERR SR250 est en possession de l'acheteur original sur le camion d'origine et qu'une preuve d'achat (reçu de vente original) est présentée.

LIMITATIONS :

La garantie ci-dessus ne s'applique que si TOUTES les conditions suivantes sont remplies.

1. L'achat original uniquement est couvert et n'est pas transférable.
2. La couverture de tonneau souple et roulante LEERR SR250 se trouve sur le camion du propriétaire original.
3. La couverture de tonneau souple et roulante LEERR SR250 est correctement installée.
4. La couverture de tonneau souple et roulante LEERR SR250 n'a pas été modifiée.
5. Les dommages indirects, y compris les dommages à la cargaison ou à la plateforme du camion, ne sont pas couverts

NON COUVERTS PAR LA GARANTIE:

- A. LEER ne garantira pas une couverture de tonneau souple et roulante LEERR SR250 qui sort du camion en conduisant ou par le vent.
- B. Responsabilité du consommateur de vérifier les pinces avant de conduire.
2. Dommages à la peinture de votre camion.
3. Dommages résultant d'un déballage inapproprié ou imprudent. N'ouvrez jamais l'emballage avec un cutter ou un instrument tranchant, cela pourrait rayer ou endommager le contenu.
4. Les dommages causés par une utilisation inappropriée, une utilisation non conforme aux spécifications du produit ou une utilisation autre que celle prévue de la couverture.
5. Défaut d'installer et de faire fonctionner l'équipement conformément aux directives énoncées dans le manuel d'installation.
6. Les dommages qui surviennent durant le transport fourni par une expédition par une tierce partie, par exemple UPS ou FEDEX. Les réclamations doivent être déposées directement auprès de l'expéditeur tiers.

CETTE GARANTIE LIMITÉE EXPRESSE CONSTITUE LA SEULE ET UNIQUE GARANTIE FOURNIE PAR TRUCK ACCESSORIES GROUP, LLC POUR CE PRODUIT. LEER NE FAIT PAS, ET DÉCLINE PAR LA PRÉSENTE, TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET LA GARANTIE IMPLICITE D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

PIÈCES DE RECHANGE :

Contactez un revendeur agréé LEER pour obtenir la liste des pièces de rechange et leur coût.

CONSEILS DE SÉCURITÉ ET D'ENTRETIEN :

1. Prenez soin de votre équipement.
2. Vérifiez périodiquement la tension de vos pinces et assurez-vous qu'elles sont bien serrées avant de voyager.
3. Lorsque vous roulez avec la couverture en position ouverte et repliée, assurez-vous que les sangles d'arrimage sont bien attachées.
4. Nettoyage périodique avec du savon doux et de l'eau uniquement. Évitez d'utiliser des tampons abrasifs ou des produits de nettoyage agressifs, car ils peuvent ternir la finition. et des liquides corrosifs, car ils peuvent endommager les charnières et les joints, annulant la garantie.

RÉCLAMATIONS :

Si vous rencontrez des problèmes de garantie, veuillez contacter votre revendeur pour obtenir de l'aide.

ENREGISTREMENT :

L'enregistrement de votre LEERR SR250 est une étape importante pour vous assurer d'obtenir la meilleure expérience de propriété possible. Dans le même temps, nous aimerions mieux comprendre comment votre camion s'intègre dans votre vie. Les commentaires des propriétaires de LEER nous aident à concevoir des produits qui répondent mieux à vos besoins.

INSCRIVEZ-VOUS DÈS AUJOURD'HUI À : <http://www.leer.com/Leer-warranty-survey>.

P/N : # 207737



www.LEER.com

Patented and Patent Pending • 207737 REV H • 11/19